

## TUOTETIEDOTE

**6-580**

**SIVELLINMAALAUKSEN LISÄAINE**

### TUOTTEEN KUVAUS

6-580 on lisäaine sivellinmaalaukseen. Tuotetta voidaan käyttää Selemix 1K Synteettisten Pohjamaalien 7-810 ja 7-820 kanssa; ja 1K Synteettisten Pintamaalien 7-610, 7-611, 7-630 kanssa, kun maalaukseen käytetään sivellintä tai telaa.

### PINNAN VALMISTELU

Katso käytettävän pohja- tai pintamaalin tekninen tuotetiedote.

### KÄYTTÖOHJE



*Sekoitusuhde:  
(painon mukaan)*

Pohja-/Pintamaali  
6-580 lisäaine

**Min.**

1000  
15

**Maks.**

1000  
20



Käytä hyvälaatuisia, puhtaita, siveltimiä.

### TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatieotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

**SELEMIX SYSTEM** on PPG:n tuotemerkki.

**Maahantuoja:**

**CORA VÄRI OY**

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010-8210 100

E-mail: [cora@coravari.fi](mailto:cora@coravari.fi)