



Technical Data Sheet

SPP2000 LISÄAINE

TUOTEKUVAUS

SPP2000 lisäainetta käytetään 2K polyuretaani / akryyli pintamaalien ja kirkaslakkojen kanssa. Se on suunniteltu parantamaan tuotteen veden hylkimisominaisuutta.

TUOTESUOSITUS

Tuote on testattu ja sitä suositellaan käytettäväksi seuraavien tuotteiden kanssa:

Pintamaalit 10 % saakka

Nexa Autocolor P498 pintamaalit

Delfleet F3113/4 pintamaalit

Selemix 7-110, 7-550, 7-53x pintamaalit

Kirkaslakat 6 % saakka

Nexa Autocolor P190-1280 Kirkaslakka

Delfleet F3460, F3913 Kirkaslakka

KÄYTTÖOHJE

SPP2000 lisäainetta voidaan lisätä maks. 10 % (painon mukaan) sekoitettuun, ruiskutusvalmiiseen pintamaaliin.

SPP2000 lisäainetta voidaan lisätä maks. 6 % (painon mukaan) sekoitettuun, ruiskutusvalmiiseen kirkaslakkaan.

SPP2000 tulee lisätä ainoastaan viimeiseen pintamaali/kirkaslakkakerrokseen.

SPP2000 voidaan lisätä myös koko määrään ruiskutusvalmista seosta ja käyttää normaaliin tapaan, mutta tällöin saattaa ilmetä jonkin verran maalipinnan tasoittuvuusongelmia.

UDELLEENMAALAAUS

Kun SPP2000 sisältävä pintamaali tai kirkaslakka uudelleenmaalataan, on tärkeää hioa pinta huolellisesti ja poistaa vähintään 10 mikronia ennen uudelleenmaalausta. Märkää-märälle pohjamaalin käyttöä suositellaan ennen uutta pintamaalia.

TEIPPAUSTEN KIINNITTÄMINEN

Perinteiset mainosteipit eivät sovellu SPP2000 sisältävän pintamaalin kanssa.

Joitakin erikoisteippejä on saatavilla. Lisätietoa saat PPG asiantuntijalta.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Lisäaineen käyttöä ei suositella pohjamaalien tai 1K pintamaalien kanssa.

SPP2000 on suunniteltu käytettäväksi liuotinpohjaisten 2K pintamaalien kanssa ja sen käyttöä vesiliukoisten tuotteiden kanssa ei suositella.

SPP2000 ei tule käyttää monivärimaalauksiin.

Sealereitä- ja tartuntamaaleja ei tule ruiskuttaa SPP2000 sisältävälle pinnalle.

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Maahantuoja:

Cora Refinish Oy

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010-8210 100

E-mail: cora@coravari.fi

Tekninen tuoteseloste T002V. SPP Paint Performance Enhancer.