



ACRILUX 2K VOC 420 PLUS

CODE: 36.335

KUVAUS

Kaksikomponenttinen, korkeakuivainepitoinen akryylipintamaali (VOC 420 g/l). Erinomainen kiillonkesto, erittäin hyvät juoksevuusominaisuudet, kova ja kestävä pinta sekä erinomainen viimeistely. Oikein levitetty pinta tasoittuu peilimäiseksi ("mirror coated") ilman kiillotusta tai hionta-aineita.

KÄYTTÖTARKOITUS

Kosmeettiset korjaukset ja kokonaisruiskutukset tavallisille tai metallisävyisille ajoneuvoväreille.

VÄRI

Läpinäkyvä.

TEOREETTINEN PEITTO

7,7 m² / sekoitettu litra (kuivakalvo 50 µm).

VOC-ARVO

420 g/l (2004/42/CE).

KOVETE

Unihard 600.

OHENNE

Diacril.

SEKOITUSSUHDE (TILAVUUS / PAINO)

AINE	TILAVUUS (ml)	PAINO (g)
Acrilux 2K VOC 420 PLUS	100 ml	100 g
Unihard 600	50 ml	50 g
Diacril	0–5 %	0–5 %



ACRILUX 2K VOC 420 PLUS

RUISKUTUS

Ruiskutusviskositeetti: 16" F4 (Ford #4)

Paine: max 2 bar

Suutin: 1,3 mm

Kuivakalvo: 45–50 µm

Kerroksia: 2 (ohut + täysi)

Varmista puhdas ja vedetön ilmansyöttö.

KUIVUMISAIKA 20 °C

Pölykuiva: 5–8 min

Läpikuiva: 24 h.

KUIVUMISAIKA 60 °C

30–60 min.

VARASTOINTI

18 kuukautta viileässä, kuivassa tilassa, poissa suorasta auringonvalosta.

PAKKAUSKOOT

PAKKAUS	MÄÄRÄ
1 L	10 x 1 L
5 L	4 x 5 L

Dichem Srl – Via Masullo 1^a Trav. Privata, 80010 Quarto (NA), Italy

Tel. +39 081 876 21 48 – Fax +39 081 876 23 47

www.dichem.it – dichem@dichem.it