



## UNIHARD 2K/600

Alifaattinen, ei-kellastuva kovete 2K akryyli- ja polyuretaanimaaleille

### KUVAUS

Alifaattinen, ei-kellastuva korkeakiintoinen kovete. Erinomainen kiillonkesto, ei kellastu, ja tarjoaa erittäin hyvän viimeistelyn. Soveltuu laajasti 2K akryyli- ja polyuretaanimaaleihin, lakkoihin sekä pohjamaaleihin.

### KÄYTTÖTARKOITUS

Kovete akryyli- ja polyuretaanimaaleille, lakoille ja pohjamaaleille. Suositellut käyttölämpötilat:

- Extra fast: alle 10 °C
- Fast: 10–15 °C
- Normal: 15–22 °C
- Slow: 22–30 °C
- Extra slow: yli 30 °C

### SEKOITUSSUHDE 2:1

| AINE           | OSUUS (vol) |
|----------------|-------------|
| Acrilux 2K/HS  | 2 osaa      |
| Unihard 2K/600 | 1 osa       |

### VARASTOINTI

12 kuukautta (viileässä, kuivassa tilassa, poissa auringonvalosta). Avaamisen jälkeen suositellaan käyttämään muutamassa päivässä.

### PAKKAUSKOOT

| PAKKAUS | MÄÄRÄ      |
|---------|------------|
| 0,5 L   | 20 x 0,5 L |
| 2,5 L   | 4 x 2,5 L  |